

Link do produktu: <https://activtech.pl/przetwornica-napiecia-volt-polska-sinuspro-800w-p-85.html>

Przetwornica napięcia Volt Polska sinusPRO-800W

Cena brutto	470,00 zł
Cena netto	382,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	sinusPRO-800W
Kod producenta	sinusPRO-800W
Producent	AT

Opis produktu

Przetwornica napięcia UPS Volt Polska sinusPRO 800W 500/800W

Przetwornic napięcia seria **sinusPRO** służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym **12V**. Może być również z powodzeniem wykorzystana jako awaryjne źródło energii dla urządzeń wymagających ciągłego zasilania, takich jak na przykład **piece i pompy CO**.

Seria **W** posiada solidną obudowę przeznaczoną specjalnie do powieszenia na ścianie, np. w kotłowni lub rozdzielni elektrycznej. W jednej obudowie z **kolorowym wyświetlaczem** jest umieszczony **automatyczny regulator napięcia sieci AVR**, 10A **prostownik** do ładowania akumulatorów, **przetwornica czysty SINUS** oparta na transformatorze toroidalnym, który kompensuje różną moc bierną odbiorników (można łączyć obciążenia pojemnościowe, indukcyjne oraz rezystancyjne) oraz bardzo elastycznie reaguje na przeciążenia (rozruch pomp, kompresorów, silników). Przetwornica może działać w **trybie UPS**, co zapewnia ciągłą i bezproblemową pracę dmuchaw, podajników, pomp etc.

Zastosowanie:

- pompy centralnego ogrzewania
- pompy indukcyjne
- pompy w instalacjach kominkowych i solarnych
- urządzenia automatyki i komputery
- inne urządzenia o mocy nominalne do 500W

Dane techniczne:

- Moc: 500W/800W
- Zakres napięcia wejściowego (akumulator): 11-15 VDC
- Zakres napięcia wejściowego (sieć): 140-275 VAC
- Napięcie wyjściowe: 230V 50Hz
- Sprawność: >92%
- Prostownik: 10A PWM
- Napięcie ładowania: 13,8V±0,5V
- automatyczny regulator napięcia sieci AVR: 140-275 VAC
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: przy obciążeniu 120% IPS automatycznie się wyłącza
- Zabezpieczenie przed zwarciami: (automatyczne wyłączenie)
- Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- Temperatura: 0-40 st. C
- Wymiary: 260x150x280
- Waga: 6 Kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

+ Akumulator: bez akumulatora , Akumulator AGM 33Ah - 330Wh (+ 240,00 zł) , Akumulator AGM 40Ah - 400Wh (+ 290,00 zł) , Akumulator AGM 55Ah - 550Wh (+ 395,00 zł) , Akumulator AGM 75Ah - 750Wh (+ 495,00 zł) , Akumulator AGM 100Ah - 1000Wh (+ 595,00 zł) , Akumulator AGM 120Ah - 1200Wh (+ 670,00 zł)