Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:09

Link do produktu: https://activtech.pl/solar-inverter-with-batery-cable-800va500w-12v-220v-gel-battery-12v100ah-p-53.html



SOLAR INVERTER WITH BATERY CABLE 800VA/500W 12V 220V + GEL BATTERY 12V100AH

Cena **1 195,00 zł**

Opis produktu

ZESTAW ZASILANIA 800 + Akumulator Żelowy 100Ah

Automatyczny start i proces ładowania.

Czas podtrzymania:

50W - ok 20 godzin

1000W - około 10 godzin

200W - około 5 godzin

Zastosowanie:

- piece centralnego ogrzewania z dmuchawą i podajnikiem

- pompy centralnego ogrzewania (wszystkie rodzaje)

- instalacje solarne do grzania wody

- pompy indukcyjne

- pompy w instalacjach kominkowych

- urządzenia automatyki i komputery, RTV i AGD

- inne urządzeń o mocy zasilania do 500W (800W w szczycie)

Najważniejsze cechy:

Moc ciągła do 500W
Moc impulsowa 800W
Napięcie wejściowe: 12V
Napięcie wyjściowe: 230V/10 50Hz/0.5
Przebieg napięcia: Czysty Sinus
W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:

Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)
Przełącznika awaryjnego typu UPS
Sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika)
Stabilizatora napięcia sieciowego tzw. AVR
Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i mogą odwracać polaryzację napięcia na wyjściu w momencie przełączenia na zasilanie bateryjne
Co wyróżnia zasilacz awaryjny Sinus 800VA 12V na tle innych urządzeń?

Zasilacz awaryjny typu czysty SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym”, takie samo jak w sieci

energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

Moc całkowita (chwilowa):800VA

Moc stała: 500W

Napięcie wejściowe:154-264 VAC

Napięcie wyjściowe: 230VAC±3%

w trybie akumulatorowym: 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR

Napięcie akumulatora:12VDC

Napięcie ładowania (sieć):13,8V±0,5V

Maks. prąd ładowania: 15A (100%/50%)

Sprawność:ponad 92%

Częstotliwość:50/60Hz+-1Hz

Przebieg napięcia:Sinusoidalny

Zabezpieczenia pełne:Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem

Temperatura pracy:0-40°C

Wymiary: 300x144x213 mm

W zestawie:

Zasilacz UPS 800VA / 500W

Akumulator Żelowy GEL 100Ah