Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:12

Link do produktu: https://activtech.pl/solar-inverter-with-battery-cable-2000va1400w-12v-220v-2-x-agm-battery-12v100ah-p-59.html



SOLAR INVERTER WITH BATTERY CABLE 2000VA/1400W 12V 220V + 2 X AGM BATTERY 12V100AH

Cena	**2 199,00 zł**

Opis produktu

ZESTAW ZASILANIA 2000 + 2 x Akumulator AGM 100Ah

Automatyczny start i proces ładowania.

Czas podtrzymania:

50W - ok 40 godzin

100W - około 20 godzin

200W - około 10 godzin

500W - około 4 godzin

Zastosowanie:

- piece centralnego ogrzewania z dmuchawą i podajnikiem

- pompy centralnego ogrzewania (wszystkie rodzaje)

- instalacje solarne do grzania wody

- pompy indukcyjne

- pompy w instalacjach kominkowych

- urządzenia automatyki i komputery, RTV i AGD ,lodówki

- inne urządzeń o mocy zasilania do 700W (1000W w szczycie)

Najważniejsze cechy:

Moc ciągła 1400W
Moc impulsowa 2000VA
Napięcie wejściowe: 24V
Napięcie wyjściowe: 230V/10 50Hz / 0.5%
Przebieg napięcia: Czysty Sinus
W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:

Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)
Przełącznika awaryjnego typu UPS
Sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika)
Stabilizatora napięcia sieciowego tzw. AVR
Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i mogą odwracać polaryzację napięcia na wyjściu w momencie przełączenia na zasilanie bateryjne

Co wyróżnia zasilacz awaryjny Sinus 2000VA 24V na tle innych urządzeń?

Zasilacz awaryjny typu czysty SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym”, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

Moc całkowita (chwilowa):2000VA

Moc stała: 1400W

Napięcie wejściowe:154-264 VAC

Napięcie wyjściowe: 230VAC±3%

w trybie akumulatorowym: 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR

Napięcie akumulatora:24VDC

Napięcie ładowania (sieć):13,8V±0,5V

Maks. prąd ładowania: do 19A (100%/50%)

Sprawność:ponad 92%

Częstotliwość:50/60Hz+-1Hz

Przebieg napięcia:Sinusoidalny

Zabezpieczenia pełne:Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem

Temperatura pracy:0-40°C

Wymiary: 475x265x415 mm

W zestawie:

Zasilacz UPS 2000VA / 1400W - 1 szt

Akumulator AGM 100Ah - 2 szt